

## GL28APBF



### TOEPASSINGEN

Constructie, spanten, palleten en kratten, houtconstructies


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	80 mm
Spijker diameter	2,87 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274016481
Verpakkingshoeveelheid	4500 stuks
Nettogewicht	17,56 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	58,5 mm
Kop oppervlakte	36 mm
Draadlengte	57 mm
Karakteristieke buigmoment	3054 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	27,12 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	695 N/mm <sup>2</sup>