



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PRESTATIEVERKLARING SS21AGAVGN (v2)



Naam	SS trommelspijker ring 2,1mmx50mm
Artikelnummer	SS21AGAVGN
GTIN	8715274242453

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	SS21AGAVGN
DOP No	SS21AGAVGN
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken SS21AGAVGN		Prestatie
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	1062 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	6,9 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	19,8 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming		Roestvrij staal A2 (CRC II), SC 1, 2 & 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ en $f_{head,k}$ zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	2,1 mm
Kop oppervlakte	d_h	19 mm
Spijker lengte	L	50 mm
Draadlengte	l_g	35 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	3,3 mm
Brandreactie		A1