

PRESTATIEVERKLARING NN18AABMR (v0)



Naam	NN ankernagels ring 4,0x40mm
Artikelnummer	NN18AABMR
GTIN	8715274034416

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	NN18AABMR
DOP No	NN18AABMR
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken NN18AABMR		Prestatie
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	NPD
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming		Verzinkt, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ en $f_{head,k}$ zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 22-10-2024



Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	4 mm
Kop oppervlakte	d_h	50 mm
Spijker lengte	L	40 mm
Draadlengte	l_g	33 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	5,1 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Brandreactie		