

Q23BXBB



TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, panlat, ramen en deuren, hekwerk, palleten en kratten, montage van kisten/dozen, staalprofiel, meubelconstructie


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	0 °
Verbindingstype	Lijm gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Verzinkt 12 micron
Coating	Sencoted
Punt type	Beitel
Punthoek	70 °
Niet-dikte	1,7 mm
Niet-draad afmeting	1,78 mm
Niet-kroon breedte	11,1 mm
Niet-binnen breedte	7,67 mm
Niet-lengte	55,6 - 58,4 mm
Niet type	Zware nieten

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274031231
Verpakkingshoeveelheid	5000 stuks
Nettogewicht	12,16 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Vervormde niet
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	56 mm
Karakteristieke buigmoment	969 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	41,4 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	850 N/mm ²