

BL TROMMELSPIJKER RING 2,5X65MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

BL25AABF



TOEPASSINGEN

Constructie, ondervloeren, spanten, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	65 mm
Spijker diameter	2,5 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274178400
Verpakkingshoeveelheid	7425 stuks
Nettogewicht	19,83 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIETES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	49,5 mm
Kop oppervlakte	27 mm
Draadlengte	49 mm
Karakteristieke buigmoment	1620 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	25,5 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	700 N/mm ²