

6S2211N

Xtreme kwaliteit om onder industriële omstandigheden pneumatisch lichte nieten te verwerken door professionals. Diverse SFT10XP types schieten nieten in een range van 5 tot 16mm en beschikken over excellente eigenschappen voor het hoogste gebruiksgemak, een dubbel lengte magazijn verhoogt de nuttige werktijd en de productiviteit.



TOEPASSINGEN

Stofferen, decoratieve afwerking, meubelen, fotolijsten

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel lang magazijn
- Onderlader magazijn
- Comfortabel handvat
- Luchtuitleet achter

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	375 x 42 x 167 mm
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	1,48 kg
Activering instelling	Trigger fire
Magazijn capaciteit	390 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	23 l/m
Niet serie	B niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	6S2211N
GTIN	0741474124891



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
B niet 8mm	Standaard gegalvaniseerd	BxxBAAP
B niet 10mm	Standaard gegalvaniseerd	BxxBAAP
B niet 10mm	Standaard gegalvaniseerd	BxxBAA
B niet 8mm RAL9017	Standaard gegalvaniseerd	BxxBACP
B niet 8mm	Standaard gegalvaniseerd	BxxBAA

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Luchtslang kit universeel 8,0mm	4000660



NAAM	CODE
Premium machine olie voor pneumatische machines, vochtwerend	PC1295

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 230V	PC1010UK2



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 110V	PC1010UK1



NAAM	CODE
PC1010EU, mini Compressor	PC1010EU



NAAM	CODE
	AFN0036UK2