



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



PRESTATIEVERKLARING HC59AAB (v2)

Naam	HC stripspijker glad 3,1x90mm
Artikelnummer	HC59AAB
GTIN	4032933207320

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	HC59AAB
DOP No	HC59AAB
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken HC59AAB		Prestatie
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	2570 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	30,1 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming		Verzinkt, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ en $f_{head,k}$ zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 04-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	3,1 mm
Kop oppervlakte	d_h	30 mm
Spijker lengte	L	90 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	4 mm
Coating lengte	L_h	60 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Brandreactie		A1