



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



PRESTATIEVERKLARING GL28APBF (v0)

Naam	GL trommelspijker ring 2,87mmx80mm
Artikelnummer	GL28APBF
GTIN	8715274016481

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	GL28APBF
DOP No	GL28APBF
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken GL28APBF		Prestatie
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	3054 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	8,5 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	27,12 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming		Koolstofstaal, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ en $f_{head,k}$ zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	2,87 mm
Kop oppervlakte	d_h	36 mm
Spijker lengte	L	80 mm
Draadlengte	l_g	57 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	3,7 mm
Coating lengte	L_h	58,5 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Brandreactie		