

SS TROMMELSPIJKER RING 2,1X50MM ROESTVAST STAAL AISI 304 (A2)

SS21AGBC



TOEPASSINGEN

Gevelbekleding, hekwerk


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Plastic gebonden 16mm
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Bolkop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Spijker lengte	50 mm
Spijker diameter	2,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274038292
Verpakkingshoeveelheid	6000 stuks
Nettogewicht	8,65 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	40,5 mm
Kop oppervlakte	19 mm
Draadlengte	35 mm
Karakteristieke buigmoment	1062 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	19,8 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	700 N/mm ²