

# HC STRIPSPIJKER GLAD 3,1X90MM ROESTVAST STAAL AISI 304 (A2)



## HC59AGBKR-FC

### TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5 - 5,36 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,1 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274044347
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Kop oppervlakte	30 mm
Karakteristieke buigmoment	2570 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	30,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	633 N/mm <sup>2</sup>