

BJ TROMMELSPIJKER GLAD 2,5X55MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

BJ22APBF



TOEPASSINGEN

Constructie, ondervloeren, spanten, palleten en kratten

TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	55 mm
Spijker diameter	2,5 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274017723
Verpakkingshoeveelheid	7425 stuks
Nettogewicht	16,66 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	40,5 mm
Kop oppervlakte	27 mm
Karakteristieke buigmoment	1575 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	27,1 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	621 N/mm ²