

GD TROMMELSPIJKER GLAD 2,87MMX90MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

GD29APBF



TOEPASSINGEN

Constructie, ondervloeren, spanten, palleten en kratten

TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	2,87 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274039688
Verpakkingshoeveelheid	4500 stuks
Nettogewicht	20,89 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIETES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	61,5 mm
Kop oppervlakte	36 mm
Karakteristieke buigmoment	2698 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	24,4 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	695 N/mm ²