KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PRESTATIEVERKLARING EL22AABH (V3)

Naam	EL trommelspijker ring 2,3x55mm
Artikelnummer	EL22AABH
GTIN	8715274044897

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	EL22AABH
DOP No	EL22AABH
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken EL22AABH		**Prestatie**
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	1523 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	8,9 N/mm²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	22,4 N/mm²
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming		Verzinkt, SC 1, EN 1995-1-1

fax,k en fhead,k zijn getest op een karakterstieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 17-11-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	2,3 mm
Kop oppervlakte	d_h	23 mm
Spijker lengte	L	55 mm
Draadlengte	l_g	36 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	3,6 mm
Coating type	*Type*	Coating type 3
Brandreactie		A1