

GC STRIPSPIJKER GLAD 2,87X70MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

GC56APBKR



TOEPASSINGEN

Constructie, palleten en kratten, ondervloeren, spanten


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	70 mm
Spijker diameter	2,87 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274043791
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	7,09 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	43 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Karakteristieke buigmoment	3054 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	27,12 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	695 N/mm ²