



MAKE IT LAST.

KYOCERA Senco Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



PRESTATIEVERKLARING GE51AABKR-FC (v3)

Naam	GE stripspijker ring 2,87x50mm
Artikelnummer	GE51AABKR-FC
GTIN	8718035000460

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	GE51AABKR-FC
DOP No	GE51AABKR-FC
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken GE51AABKR-FC		Prestatie
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming		Verzinkt, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ en $f_{head,k}$ zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA Senco Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA Senco EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	2,87 mm
Kop oppervlakte	d_h	30 mm
Spijker lengte	L	50 mm
Draadlengte	l_g	30 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	3,7 mm
Coating lengte	L_h	28 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Brandreactie		A1