

KC STRIPSPIJKER GLAD 3,3X90MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

KC59AAB



TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5,08 - 5,59 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,3 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	4032933209263
Verpakkingshoeveelheid	3000 stuks
Nettogewicht	17,31 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	55 mm
Kop oppervlakte	33 mm
Karakteristieke buigmoment	4680 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	14,5 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	621 N/mm ²