

SE17ASBV**TOEPASSINGEN**


Bekleding, ondervloeren, spaanplaat

TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Hot-Dipped galvanised 3
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Eerste lasdraad afstand	12 - 13 mm
Tweede lasdraad afstand	23,5 - 24,5 mm
Spijker lengte	38 mm
Spijker diameter	2,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274017235
Verpakkingshoeveelheid	15750 stuks
Nettogewicht	17 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN**CE SPECIFICATIETES**

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Kop oppervlakte	19 mm
Draadlengte	28,5 mm
Karakteristieke buigmoment	1060 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	25 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	700 N/mm ²