

**31048050100****TOEPASSINGEN**

Hout op hout toepassingen, planken, balken, planken

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Schroef type kop	Verzonken met punt
Schroef recess	Torx 20
Schroefdraad type	Deeldraad
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Helder verzinkt
Kop diameter	10 mm
Punt type	Scherp met schachtribben
Schroeflengte	100 - 100 mm
Schroefdiameter	5 - 5 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274243856
Verpakkingshoeveelheid	200 stuks
Nettogewicht	1,652 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

100 - 100 mm

5 - 5 mm

CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Veelzijdige houtschoef
Materiaal notificatie op CE label	Carbon staal
Binnendraad diameter	3 mm
Draadlengte	60 mm
Karakteristieke buigmoment	6100 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	14 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	7400 N
Torsieverhouding	≥1.5
Karakteristieke torsieweerstand	6 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	6 Nm