

HJ TROMMELSPIJKER GLAD 3,1X32MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE



HJ15ASAVR

TOEPASSINGEN

Asfalt shingles, glasvezelshingles, gevelbekleding, dampbarrières


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Hot-Dipped galvanised 3
Coating	Standaard
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	32 mm
Spijker diameter	3,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274054896
Verpakkingshoeveelheid	1800 stuks
Nettogewicht	4,55 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

Dit veld moet nog verwijderd worden	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Corrossieklasse in micron	30
Service klasse	3
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	22,5 mm
Kop oppervlakte	72 mm
Karakteristieke buigmoment	3000 Nmm
Dit veld moet nog verwijderd worden	3,9 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	25,5 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	620 N/mm ²