



7V2001N

Met de mogelijkheid om schroeflengtes tot 75mm te verwerken, is dit bandschroefstelsel de keuze van de echte professionele aannemer om verschillende schroeven in vele toepassingen te verwerken. Verwerk 's morgens 25mm schroeven in gipsplaat op een afbouw klus en 's middags 75mm schroeven in houten vlonders of trappen. De combinatie van het breed inzetbare gepatenteerde "corner-fit" systeem en de altijd aanwezige 220vac voeding, maakt de machine inzetbaar in bijna alle situaties.

TOEPASSINGEN

Vlonders, gipsplaat, vlonders zacht hout, bekleding, hout op hout toepassingen, palleten en kratten, ondervloeren

EIGENSCHAPPEN

- Instelbare schroefdiepte met dieptevergrendeling
- Neusstuk verstelbaar zonder gereedschap
- Feed-on-returnfunctie
- Verstelbare riemhaak
- Omkeerschakelaar
- Motor met hoog koppel
- Heavy duty netsnoer


TECHNISCHE SPECIFICATIET

Afmetingen	436 x 82 x 245 mm
Inclusief koffer	Ja
Nettogewicht	2,58 kg
Dit veld moet nog verwijderd worden	195 mm
Koppel	11 Nm

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	7V2001N
CTIN	8718035005144

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



3,5 - 5,5 mm



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
Gipsplaatschroef voor staal tot 3,0mm 3,5x40mm	Helder verzinkt	35QxxMC
Schroef met scherpe snijpunt, deeldraad grof, hout op hout 4,2x40mm		42RHxxMS-FI
Gipsplaatschroef voor staal tot 3,0mm 3,5x30mm	Weatherex II	35QxxMW
Schroef voor hout op hout 4,5x75mm		45RHxxMS
Schroef met scherpe snijpunt, deeldraad grof, hout op hout 4,2x25mm		42RHxxMR-FI

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
DuraSpin bit SENCO drive 195mm, blister pak	EA0334B



NAAM	CODE
Neusstuk voor metaal, DS50, DS5525 & DS5550 (13-25mm)	FC0948EU