



7U2001N

De krachtige motor is zeer geschikt voor aannemers die veelzijdigheid wensen, voor veel verschillend werk. Het hoge draaimoment zorgt voor genoeg kracht om te schroeven in composiet vlonders, cement gebonden vezelplaat en materialen met een hoge dichtheid. De lage snelheid is weer ideaal voor toepassingen waar geschroefd wordt met boorpunt in dik staal. (13-25mm vereist een speciaal neusstuk)

TOEPASSINGEN

Vlonders, gipsplaat, vlonders zacht hout, bekleding, hout op hout toepassingen, palleten en kratten, ondervloeren

EIGENSCHAPPEN

- Instelbare schroefdiepte met dieptevergrendeling
- Neusstuk verstelbaar zonder gereedschap
- Feed-on-returnfunctie
- Verstelbare riemhaak
- Omkeerschakelaar
- Motor met hoog koppel
- Heavy duty netsnoer


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Afmetingen	415 x 82 x 245 mm
Inclusief koffer	Ja
Nettogewicht	2,56 kg
Dit veld moet nog verwijderd worden	174 mm
Koppel	11 Nm

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	7U2001N
CTIN	8718035005120

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



3,5 - 5,5 mm



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
Gipsplaatschroef voor staal tot 3,0mm 3,5x40mm	Helder verzinkt	35QxxMC
Schroef met scherpe snijpunt, deeldraad grof, hout op hout 4,2x40mm		42RHxxMS-FI
Gipsplaatschroef voor staal tot 3,0mm 3,5x30mm	Weatherex II	35QxxMW
Schroef met scherpe snijpunt, deeldraad grof, hout op hout 4,2x25mm		42RHxxMR-FI
Schroef voor hout op hout (spaanplaat) 4,2x50mm	Geel verzinkt	42KSxxMY

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Neusstuk voor metaal, DS50, DS5525 & DS5550 (13-25mm)	FC0948EU



NAAM	CODE
DuraSpin bit Philips2 174mm, blister pak	EA0326B