

HC STRIPSPIJKER GLAD 3,1X80MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

HC58APB



TOEPASSINGEN

Constructie, palleten en kratten, ondervloeren, spanten


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5 - 5,36 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	80 mm
Spijker diameter	3,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	4032933207252
Verpakkingshoeveelheid	3000 stuks
Nettogewicht	13,75 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	50 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Karakteristieke buigmoment	2570 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	30,1 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	633 N/mm ²