



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



PRESTATIEVERKLARING EC51AABKR (v0)

Naam	EC stripspijker glad 2,3x50mm
Artikelnummer	EC51AABKR
GTIN	8715274043685

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	EC51AABKR
DOP No	EC51AABKR
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken EC51AABKR		Prestatie
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	1575 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	7,18 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	22,45 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming	Verzinkt, SC 1, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ en $f_{head,k}$ zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	2,3 mm
Kop oppervlakte	d_h	24 mm
Spijker lengte	L	50 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	3,6 mm
Coating lengte	L_h	34 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Brandreactie		