

**33018060200****TOEPASSINGEN**

Hout op hout toepassingen, planken, balken, planken

**TECHNISCHE SPECIFICIATIES**

Schroef type kop	Verzonken met punt
Schroef recess	Torx 30
Schroefdraad type	Deeldraad
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Weatherex III
Kop diameter	12 mm
Punt type	Scherp met schachtribben
Schroeflengte	200 - 200 mm
Schroefdiameter	6 - 6 mm

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

GTIN	8715274244877
Verpakkingshoeveelheid	100 stuks
Nettogewicht	2,25 kg

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN**

200 - 200 mm

6 - 6 mm

**CE SPECIFICIATIES**

CE bevestiging type	Veelzijdige houtschoef
Materiaal notificatie op CE label	Carbon staal
Binnendraad diameter	3,6 mm
Draadlengte	72 mm
Karakteristieke buigmoment	9600 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	14 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke treksterkte	11000 N
Torsieverhouding	≥1.5
Karakteristieke torsieweerstand	9,5 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	9,5 Nm