

**HC59AABKR****TOEPASSINGEN**


Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten

**TECHNISCHE SPECIFICATIETES**

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5 - 5,36 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,1 mm

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

GTIN	8715274044446
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	10,52 kg

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN****CE SPECIFICATIETES**

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	60 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Karakteristieke buigmoment	2570 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	30,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	633 N/mm <sup>2</sup>