



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



PRESTATIEVERKLARING GE55AABKR (v2)

Naam	GE stripspijker ring 2,87x65mm
Artikelnummer	GE55AABKR
GTIN	8715274039022

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	GE55AABKR
DOP No	GE55AABKR
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken GE55AABKR		Prestatie
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming		Verzinkt, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ en $f_{head,k}$ zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	2,87 mm
Kop oppervlakte	d_h	30 mm
Spijker lengte	L	65 mm
Draadlengte	l_g	45 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	3,7 mm
Coating lengte	L_h	43 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Brandreactie		A1