

**31048060120****TOEPASSINGEN**

Hout op hout toepassingen, planken, balken, planken

**TECHNISCHE SPECIFICIATIES**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Schroef type kop  | Verzonken met punt               |
| Schroef recess    | Torx 30                          |
| Schroefdraad type | Deeldraad                        |
| Draad materiaal   | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking         | Helder verzinkt                  |
| Kop diameter      | 12 mm                            |
| Punt type         | Scherp met schachtribben         |
| Schroeflengte     | 120 - 120 mm                     |
| Schroefdiameter   | 6 - 6 mm                         |

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| GTIN                   | 8715274243962 |
| Verpakkingshoeveelheid | 100 stuks     |
| Nettogewicht           | 1,347 kg      |

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN**

120 - 120 mm

6 - 6 mm

**CE SPECIFICIATIES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| CE bevestiging type                    | Veelzijdige houtschoef |
| Materiaal notificatie op CE label      | Carbon staal           |
| Binnendraad diameter                   | 3,6 mm                 |
| Draadlengte                            | 72 mm                  |
| Karakteristieke buigmoment             | 9600 Nmm               |
| Karakteristieke kop doortrek parameter | 14 N/mm <sup>2</sup>   |
| Karakteristieke treksterkte            | 11000 N                |
| Torsieverhouding                       | ≥1.5                   |
| Karakteristieke torsieweerstand        | 9,5 Nm                 |
| Karakteristieke torsiesterkte          | 9,5 Nm                 |